



Fanal STARK

ACS50

Punt de llum de disseny cilíndric d'alumini estrusionat. De gran robustesa i durabilitat, el disseny sobri i modern s'adapta a qualsevol tipus d'entorn urbà. Incorpora al seu extrem un mòdul de LEDs BENITO amb un rang de potències des de 20W fins a 50W, cosa que permet satisfer qualsevol requeriment lumínic.

AVANTATGES:

APLICACIONS:


CARACTERÍSTIQUES:

Material cos:	
Difusor (tancament cavitat òptica):	
Cargols:	
Cos:	
Juntres d'estanquitat:	
Índex de protecció IP de la lluminària:	
Índex de protecció IP del Grup Òptic:	
Índex de protecció IK:	
Dissipació tèrmica dels LEDs:	
Vàlvula anti condensació:	
Pintura i acabats:	
Color:	
Fixació:	
Orientable:	
Manteniment:	
Altura de muntatge recomanada:	
Driver:	
Reducció de Flux:	
Ready4IOT - Connectivitat:	
Protector de sobretensions (SPD):	
Aprovat per DarkSky	

V. 2026-10-09 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

QUADRE TÈCNIC:

REF.	Nº LEDs	Potència W	I Driver mA	Flux Lumínic Real (T) =85°C)		Flux Lumínic Inicial (T) =25°C)	
				Flux lm	Eficiència lm/W	Flux lm	Eficiència lm/W



FOTOMETRIES:

V. 2026-10-09 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

MÒDUL LED'S:

Mòdul de LEDs:

Mòdul substituïble:

LED:

Nº de LED's:

Format PCBs:

Eficiència nominal del LED:

Temperatura de Color:

Rendiment Cromàtic CRI:

Vida Mitjana dels LED - L90B10:

ESPECIFICACIONS ÒPTIQUES:

Sistema Òptic:

Distribució Lumínica:

Flux Hemisferi Superior (FHS) ULOR:

Flux Hemisferi Inferior DLOR:

Índex d'Enlluernament:

Categoria Intensitat Luminosa:

Flux Luminós CIE nº3:

Seguretat Fotobiològica:

Flux lumínic Inicial Tj=25 °C (fins a):

Eficiència Llumínica Inicial Tj=25 °C (fins a):

Flux lumínic Real Tj=85 °C (UNEIX EN 13032-4)
(fins a):

Eficiència Llumínica Real Tj=85 °C (UNEIX EN 13032-4) (fins a):

ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES:

Potència màxima nominal (LED's):

Potència màxima consumida (Llumínica):

Rang de Potències:

Corrent màxim del LED:

Classe de Protecció Elèctrica IEC:

Protector de Sobretensions (SPD):

Nivell de protecció de tensió manera comuna i
diferencial (SPD) Udc:

Corrent màxim de descàrrega (8/20) (SPD):

Desconnexió Tèrmica de la Fase (SPD):

Tensió d'Entrada:

Tensió d'Entrada (rang màxim):

Freqüència d'Entrada:

Corrent d'arrencada:

Durada del pic d'arrencada:

Eficiència del Driver:

Factor de potència 100% consum:

Factor de potència 50% consum:

Distorsió Harmònica Total (THD):

Consum de Energia en repòs:

Classificació Energètica:

CONDICIONS DE TREBALL:

Vida Mitjana dels LED - L90B10:

Vida Mitjana del Driver a Tj<70 °C:

Vida Mitjana de la Llumínica L90B10 (TM-21):

Temperatura ambient de treball:

Superfície al vent:

Test anti vibracions (15Hz en 3 eixos):

Test força del vent:

Període de Garantia:

DIMENSIONS EMBALATGE:

Pes net

Pes Brut

Dimensions Llumínica (LxAxH)

Dimensionis Embalatge (LxAxH)

Unitats Embalatge

Quantitat per contenidor de 20"

Quantitat per contenidor de 40"

CERTIFICACIONS:

Certificacions Seguretat:

Certificacions EMC:

Altres Certificacions: