

H307-2

Pilona

Sol

Ancoratge encastable

Ancoratge extraible

RAL 7016

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Pilona de disseny Sol, fabricada en acer amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un darrer recobriment de pintura polièster en pols de color gris RAL 7016.

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.



Ref.	ØA	B	H	H1
H307-2	76	-	1200	200
H307-2M/1	76	-	1216	180
H307-4	76	-	1400	200
H307PMR	76	-	1400	200

Pilona Sol
H307-2M



V. 2025-09-26 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2025-09-26 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.