

UM570

Font

Corc


Ferro negre forja

Aixeta Ecològica

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

La Font Corc té una estructura sòbria amb un cos quadrat de ferro amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una resistència òptima a la corrosió.
Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé. Platina fixació-aixeta polsador d'acer niquelat (UM510G). Marc angular i embornal llindar d'acer galvanitzat.
Disseny accessible, amb alçada de l'aixeta segons ordre TMA/851/2021

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.



Ref.	A	B	H	H1
UM570	706	106	1100	850

V. 2026-11-10 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.





V. 2026-11-10 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.