

VRV460

Valla
Rural


Fusta de pi tractada

Sense manteniment

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Valla Ruralfabricada, composta per pals de Ø 120 x 1500 mm. Travessers de Ø 80 x 2000mm. fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4), tèrmits i insectes.
Ancoratge recomanat: Mitjançant ancoratge en formigó.

Fusta de pi tractada en autoclau factor de risc IV, garantint així la seva durabilitat a l'exterior durant un període mínim de 10 anys. En condicions climatològiques, la fusta tractada adquireix un càlid color marró mel per després esdevenir un gris platejat natural. En cas que aquest tipus de fusta estigui sotmesa a condicions climàtiques variables, pot presentar algunes fissures superficials que no redueixen en absolut la seva durabilitat. Pel que fa a la resina i els nusos, cal tenir en compte que aquests formen part de la seva aparença natural.



	Ref.	A	H	H1	D
a.	VRV460/P1	-	1500	-	Ø120
b.	VRV460/P	-	1500	-	Ø120
c.	VRV460/T	2000	-	500	-

V. 2025-09-22 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2025-09-22 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.