BAS-MOBILIAR

# Hidrante de superficie

# DN100


HIDCSF



El hidrante es un equipo que suministra gran cantidad de agua en poco tiempo.
Permite la conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendios, así como el llenado de las cisternas de agua de los bomberos.

**Presión nominal 16** bar.
**Ensayo de estanqueidad 25** bar.
**Componentes interiores** altamente resistentes a la corrosión y al envejecimiento (latón y acero inoxidable).
**Bocas salida inclinadas**
**Salidas:** racores Barcelona de aluminio estampado
1 x 100 2 x 70
1 x 70 2 x 45
**Conexión DN-100** horizontal o vertical
**Cabeza orientable 360º**
**Sistema anti hielo:** El hidrante contra incendios se vacía automáticamente tras su utilización, protegiéndolo de daños por heladas.
**Sistema anti rotura:** Incorpora un sistema anti rotura, que asegura la estanqueidad en caso de rotura por impacto.
**Fanal**: consta de copa fundición, mas dos tapas de aluminio o poliester.






V. 2025-05-29 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de





HIDN100

V. 2025-05-29 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.